

Afficheur de pesée modulaire R/N 420



L'indicateur de pesée R420 est un indicateur précis pour une multitude d'utilisations. Il est approuvé classe III selon les normes OIMLR76 et CE.

Un grand afficheur LCD rétroéclairé d'une hauteur de 29 mm ainsi que 3 afficheurs auxiliaires permettent de visualiser les informations à souhait.

Avec deux touches de fonctions un accès rapide spécifique est programmable.

Avec clavier numérique pour entrer jusqu'à 20 codes produit ou 20 tares.

Ses modules permettent une adaptation optimale à un automate.

Le R420 (N420 pour usage interne) est disponible dans une version encastrable ainsi qu'avec un montage sur table ou mural.

Caractéristiques importantes :

- Approbation Ce
- Carter ABS, profondeur 40 mm
- Rétroéclairage, 4 afficheurs
- Interface Rin-Link Infrarouge
- Jusqu'à 12 capteurs de 350 Ohm
- Horodateur / RAM
- Linéarisation par 5 points
- 1 interface RS232 bidirectionnelle
- 1 interface RS485 envoi
- 12-24 V DC
- Fonctions : 20 mémoires produit, 20 mémoires tare, comptage, hold, pesage des animaux, valeur max.

Options :

- Alimentation 230 V
- Carter pour montage séparé
- Module 2 * RS232, isolé
- Module 2 x RS485, isolé
- 8 E/S, fréquence 200 Hz
- 4 entrées logiques
- Sortie analogique 4-20 mA/0-10 V et 2 E/S